

## Узел крепления УК-ОК-01 фасад

### 1. Назначение:

Предназначен для воздушной подвески оптического кабеля связи на промежуточных и угловых опорах до 20 кВ, городского электрохозяйства — уличного освещения и наземного электротранспорта, элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 30 м. Крепится при помощи монтажной ленты и скрепы либо при помощи саморезов. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ1 ГОСТ 15150.

### 2. Технические характеристики:

Материал корпуса	высокопрочная сталь
Покрытие	цинковое покрытие с толщиной слоя 9-15 мкм
Максимальная рабочая нагрузка, кН	0,5
Габариты изделия, мм	64x60x65
Масса изделия, кг	0,11

### 3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

#### Эскиз изделия:



### 4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

### 5. Свидетельство о приемке:

Узел крепления УК-ОК-01 фасад соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

### 6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

**Упаковщик:** указано на коробке

**Дата производства:** указано на коробке

Главный инженер

Плаксин С.А.